

## INSTRUCTIONS

### ! WARNING

SHUT OFF POWER TO SERVICE LEADS (120V) BEFORE  
PROCEEDING WITH CONNECTIONS

#### CONNECTIONS

Connect black wire (live) to colored wire, white (neutral) to white and bare copper (ground) to bare copper wire from fixture. The use of a wire clip (not included) is recommended. Installation must be in conformance with the electrical code of your region.

#### INSTALLATION

1. Remove bulb and baffle.
2. Push and hold fixture into installation hole.
3. Instal the 3 fixation clips.
4. Install bulb and baffle.

### ! ATTENTION

COUPEZ L'ALIMENTATION AUX FILS DU SECTEUR (120V)  
AVANT D'EFFECTUER LES CONNECTIONS

#### BRANCHEMENTS

Connectez le fil noir (charge) au fil de couleur, le fil blanc (neutre) au fil blanc et le fil de cuivre (mise à terre) au fil de cuivre de l'appareil. L'usage d'un serre-fil (non-inclus) est recommandé. Conformez-vous aux normes du code de l'électricité en vigueur dans votre région.

#### INSTALLATION

1. Retirez l'ampoule et la garniture.
2. Poussez et retenez l'appareil dans le trou d'installation.
3. Installez les 3 clips de fixation.
4. Remplacez l'ampoule et la garniture.

